



## POPIS VÝROBKU

Otočná kolečková židle **ELKE**, určená především pro použití v kancelářském prostředí. Pohodlné a dynamické sezení zaručuje kvalitní molitanové výplně čalouněného sedáku a výškově stavitelného opěráku. Centrální osu tvoří plynový píst usazený v pětiramenném kříži s kolečky, umožňující výškové nastavení sedáku a horizontální otáčení židle kolem svíslé osy. Židle disponuje kvalitními piastrovou mechanikou.


Základní varianta neobsahuje: kryt pístu.



## SESTAVENÍ ŽIDLE\*

- 1) násazení 5 kusů koleček na pětiramenný kříž
- 2) násazení pístu do kříže
- 3) namontování opěráku k sedáku
- 4) násazení sedáku s opěrákem na píst


Nákres židle má ilustrační charakter.



## NASTAVENÍ MECHANIKY PIASTR\*

- 1) nastavení výšky sedáku: přitážení páčky směrem k sedáku

\* u ovládacích prvků používejte vždy přiměřenou sílu



## MOŽNOSTI NASTAVENÍ ŽIDLE

- výškově stavitelný opěrák: uvolnění aretačního šroubu, vytážení / zasunutí opěráku, utáhnutí aretačního šroubu - rozsah 5 cm (1)
- nastavení výšky sedu: rozsah 11 cm (2)

Nákres židle má ilustrační charakter.

# OBECNÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

## OBECNÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Náše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoli jiné užívání, nežli sezení, je nezádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupání na židli, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. Židle používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Náše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok. Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Přestože byly židle testovány na stabilitu (dle normy ČSN EU 1335-2:2000 čl.4.3), doporučuje výrobce usedat na židle v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní svíslé poloze. U opačném případě hrozí převržení dozadu! Je zákázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Dbejte na to, aby jednotlivé části židlí nenarazily do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození.

V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

## VÝBĚR KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Pro zvýšenou bezpečnost uživateli doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezatíženém stavu samovolnému posuvu židle.

## PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevíráن (rozebíráno) či jakémkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žáru.

## OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usedlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vlákna dané textilie. K odstranění prášného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkаниny. Při jakémkoliv pěnotvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohrazené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevrátně poníčil. Při mokrém procesu musí být vždy čištěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započetím pěnotvorného procesu je nutné zbavit tkаниny co největšího množství prachu. Při polití se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit od sádím za pomocí savého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnotvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ná jakémkoliv povrchu našich výrobků NESMÍ být k čištění použitá žádná organická rozpouštědla, ředitla, technický benzín, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.